

FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN	REFERENCIA
SECAMANOS AVE ALTO RENDIMIENTO ABS	3536
DESCRIPCIÓN	
FABRICADO EN ABS Y POLICARBONATO DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA	
ÓPTICO, ARRANQUE Y PARO AUTOMÁTICO	
TIEMPO APROX. DE SECADO: 10 SEG.	
CLASE II: NO NECESITA TOMA DE TIERRA, A 0,6 mts PUNTO DE AGUA	
SALIDA DE AIRE LINEAL, INTEGRADO EN PARTE INFERIOR	
INCORPORA FILTRO HEPA	

CARACTERÍSTICAS

NETO (sin embalaje)	DIMENSIONES (mm)	ALTO: 330	ANCHO: 265	FONDO: 170
	PESO (Kg)	3,195		
BRUTO (con embalaje)	DIMENSIONES (mm)	ALTO: 375	ANCHO: 340	FONDO: 220
	PESO (Kg)	3,990		
MATERIALES	CARCASA EN PLÁSTICO ABS INTERIOR DE ABS + PC - V0			
COLOR / ACABADO	CARCASA: NEGRO TOBERA: CROMO			
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	TENSIÓN: 220-240 V		VELOCIDAD DEL AIRE: 525 Km/HORA	
	FRECUENCIA: 50 - 60 Hz.		CAUDAL EFICAZ: 220 m³/HORA	
	CONSUMO: 6,1 Amp.		PRESIÓN ACÚSTICA: 75 Db.	
	POTENCIA MOTOR: 750 W.		TEMPERATURA AIRE: 40 °C (a 10 cm. de dist.)	
	POTENCIA RESISTENCIA: 650 W.		AISLAMIENTO ELÉCTRICO: CLASE II	
	POTENCIA TOTAL: 1400 W.		HOMOLOGACIONES: CE	
	RPM MOTOR: 23000		GRADO DE PROTECCIÓN: IP23	
OBSERVACIONES	TIEMPO DE SECADO 10 SEGUNDOS			
PACKING	EMBALAJES DE 1 UND.			